

## Buderus Logatrend VCM-Profil Typ 30 Higieniczny



**Grzejniki Logatrend VCM-Profil** przeznaczone są przede wszystkim do instalacji nowobudowanych, gdzie na etapie budowy inwestor nie zdecydował się jeszcze na źródło ciepła zasilające grzejnik. Dzięki dolnemu centralnemu podłączeniu, nie ma obawy, że króćce wychodzące z posadzki będą w niewłaściwym miejscu.

### **Cechy Logatrend VCM-Profil:**

- Płyta czołowa profilowana,
- Podłączenie dolne centralne (gwint zewnętrzny G 3/4") umożliwia dyskretne poprowadzenie połączeń hydraulicznych.
- Dostępne wersje higieniczne grzejników bez zintegrowanej powierzchni konwekcyjnej: typ 10, typ 20, typ 30.
- Zintegrowany zawór grzejnikowy - standardowo z prawej strony,
- Grzejniki jednopłytkowe: typ 10, typ 11 z zaworem grzejnikowym z lewej strony dostępne są na życzenie,
- Grzejniki wielopłytkowe: typ 20, typ 21, typ 22, typ 30, typ 33 można obrócić wokół osi pionowej, dzięki czemu w prosty sposób można zmienić stronę po której znajduje się zawór grzejnikowy,
- Dostępne wysokości grzejników 300 [mm], 400 [mm], 500[mm], 600 [mm], 900[mm].
- Moc grzewcza ustalona i sprawdzona według DIN EN 442,
- Jakość potwierdzona certyfikatem TUV DIN ISO 9001
- Ochrona w czasie transportu i montażu poprzez folię termokurczliwą, naroża ochronne oraz tekturowe podkładki,
- Znak jakości RAL RG 618.

### **Wysoka jakość potwierdzona wieloletnim doświadczeniem:**

- Grzejniki zagruntowane i polakierowane w kolorze białym (RAL 9016) na życzenie dostępna jest również szeroka paleta innych kolorów),
- Lakier proszkowy o wysokiej odporności na zarysowania i odpryski przy uderzeniu, niezawierający metali ciężkich i rozpuszczalników,
- Właściwości powłoki lakierniczej przewyższają wymagania normy DIN 55900-2.

### **W zależności od liczby płyt i elementów konwekcyjnych rozróżnia się następujące typy grzejników Logatrend:**

- 10 - jednopłytkowy bez elementu konwekcyjnego, tzw. higieniczny\*,
- 11 - jednopłytkowy z jednym elementem konwekcyjnym,
- 20 - dwupłytkowy bez elementów konwekcyjnych, tzw. higieniczny\*,
- 21 - dwupłytkowy z jednym elementem konwekcyjnym,
- 22 - dwupłytkowy z dwoma elementami konwekcyjnymi,
- 30 - trzy płytkowy bez elementów konwekcyjnych, tzw. higieniczny\*,
- 33 - trzy płytkowy z trzema elementami konwekcyjnymi

**Dane techniczne: Rodzaj:** VCM-Profil

**Podłączenie:** Dolne centralne

**Elementy konwekcyjne:** Higieniczny (brak elementów)

**Typ:** 30