

Grupa pompowa z mieszaczem Buderus HSM



Grupa pompowa z mieszaczem Buderus HSM

Wyposażona w dwa zawory odcinające z termometrami, wysokiej klasy izolację termiczną i pompę elektroniczną Yonos Para.

Przyłącza:

- górne Rp 1", dolne G 1 1/4"
- wersja HSM32/7,5 górne Rp 1 1/4", dolne G 1 1/2"

Wymiary (wys. x szer. x gł. mm):

- 364x290x190

Siłownik zaworu:

- 120s/230 VAC

Warianty

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [M/H ₂ O]	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
15	4	HSM15/4	3-5 dni	3800.70 zł	2204.41 zł 2140.20 zł
20	6	HSM20/6	3-5 dni	4036.86 zł	2341.38 zł 2272.89 zł
25	6	HSM25/6	Na magazynie	4273.02 zł	2478.35 zł 2406.30 zł
32	7.5	HSM32/7,5	3-5 dni	4726.89 zł	2741.60 zł 2661.70 zł

Dane techniczne Buderus HSM

Dane produktu	HSM			
	HSM15/4	HSM20/6	HSM25/6	HSM32/7.5
Wys. x Szer. x Gł.	364x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190
Przyłącza górne	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1¼"
Przyłącza dolne	G 1¼	G 1¼	G 1¼	G 1½
Pompa	Wilo Para 25-130/4	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 25-130/7	Wilo Para 30-130/8
KVS zaworu mieszającego	KVS 2,5	KVS 6,3	KVS 8,0	KVS 18
Siłownik zaworu	140s / 230 VAC			