

Logafix zestaw do demineralizacji wody P16000



Buderus Logafix - zestaw do demineralizacji - P16000

- Wkład z demineralizującą żywicą **P16000**, wydajność 16000 L/1°dH, objętość żywicy 14 litry co pozwala na zdemineralizowanie około 800 L wody o twardości 20°dH
- Głowica napełniająca Comfort z izolacją
- Zintegrowany cyfrowy miernik przewodności wyposażony w diody LED (możliwość wymiany baterii)
- Zestaw montażowy do ściany
- Średnia przyłącza 3/4"
- Parametry pracy: maksymalne ciśnienie 6 barów, maksymalna temperatura 40 C
- Do napełnienia instalacji zaleca się stosować zespół napełniający Logafix NFK2 (7 738 328 641)
- Przy napełnieniu instalacji należy przestrzegać zaleceń normy EN1717, która nakazuje stosowanie zaworu antyskażeniowego typu BA, aby zapobiegać przepływowi zrotnym z instalacji grzewczej do instalacji wody pitnej
- **W komplecie dodatkowo:** pakiet uzupełniający 2x żywica demineralizująca P8000, wydajność z dodatkowym 32000 L/1°dH
- **Dodatkowo:** głowica napełniająca Profi bez izolacji