

Pakiet Buderus Logamax Plus GB192i + Podgrzewacz c.w.u. + RC310 + Akcesoria



Dane techniczne

Kocioł: **Logamax plus GB192**
Sterownik: **14, 20, 24 KW**

Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny Logamax plus GB192:

- **moc modulowana** w zakresie do **1:9**
- paliwo: gaz ziemny E (Lw, Ls) lub gaz płynny LPG
- dotykowy panel sterowania BC30 z czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD
- z energooszczędną elektronicznie modulowaną pompą c.o. o współczynniku efektywności energetycznej **EEI ≤ 0,23**
- trzy wersje z zasobnikami warstwowymi (100 lub 150 litrów)
- jedna wersja z podgrzewaczem pojemnościowym z węzownicą grzewczą (150 litrów)
- dwie wersje z zasobnikiem warstwowym, z węzownicą grzewczą do podłączenia instalacji kolektorów słonecznych (210 litrów), z wyposażeniem do współpracy z kolektorami słonecznymi (solarna grupa pompowa, czujnik temperatury kolektora, trzy czujniki temperatury podgrzewacza, ogranicznik temperatury obiegu solarnego, termometr obiegu solarnego, moduł sterowania MS100)
- super wysoka **wydajność ciepłej wody do 34 l/min** [wg EN1320-1 ($\Delta T=30K$) dla GB192-25iT150SH lub GB192-25iT150SWH]
- front wykonany ze szkła tytanowego Buderus
- dotykowy panel sterowania zintegrowany z obudową frontową
- możliwość montażu regulatora RC310 w centrali grzewczej
- skrajnie wysoka sprawność i efektywność energetyczna
- wymiennik ciepła z nierdzewnego stopu aluminium-krzem z zastosowaniem technologii ALU plus
- zestawy i rozwiązania ułatwiające oraz przyspieszające montaż, uruchomienie i konserwację

Podgrzewacz monowalentny c.w.u o pojemności 100, 120, 160 litrów:

- stojący
- cylindryczny
- jedna węzownica grzewcza
- anoda magnezowa

- płaszcz zewnętrzny ze stalipowlekanej (kolor biały)
- regulowane nóżki
- zawór spustowy
- izolacja termiczna 50 mm z twardej pianki poliuretanowej

Regulator pogodowy z wyświetlaczem LCD RC310:

- sterowanie do czterech obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u., cyrkulacją c.w.u.
- sterowanie kaskadą od 2 do 16 kotłów (w zależności od liczby modułów MC400)
- układy z lub bez sprzęgła hydraulicznego
- obiegi c.o. bez zaworu mieszającego lub z zaworem mieszającym (z MM100)
- regulacja wg temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej lub wg temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia
- programowanie dobowe i tygodniowe (6 punktów przełączeń na każdy dzień tygodnia)
- dezynfekcja termiczna c.w.u.
- automatyczna konfiguracja
- nastawa krzywej grzewczej
- sterowanie instalacjami kolektorów słonecznych (z MS100 lub MS200)
- wyświetlanie temperatury nastawionej lub temperatury zmierzonej, stanu pracy, kodów błędów i serwisowych, daty, godziny, menu w j. polskim
- klawisze szybkiego dostępu
- komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga dodatkowego zasilania np. baterijnego)
- podtrzymanie zasilania – po 1,5 godz. rezerwa zasilania na min. 8 godz.
- współpraca z regulatorami RC100 i RC200 (jako zdalne sterowanie nobiegów/stref grzewczych)
- możliwość bezprzewodowego sterowania pracą systemu grzewczego poprzez smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją EasyControl, przy zastosowaniu modułu web KM200 v2

Warianty

MODEL	PODGRZEWACZ	AUTOMATYKA	AKCESORIA	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Logamax plus GB192-25iWH	SU200/5EW	RC310 (biały)	Czujnik c.w.u. AS1.6C	A+/C	Na zamówienie	32816.40 zł 19033.51 zł	18478.49 zł
Logamax plus GB192-25iWH	SU200/5EW	RC310 (czarny)	Czujnik c.w.u. AS1.6C	A+/C	Na zamówienie	32816.40 zł 19033.51 zł	18478.49 zł
Logamax plus GB192-25iH	SU200/5EW	RC310 (czarny)	Czujnik c.w.u. AS1.6C	A+/C	Na magazynie	32816.40 zł 19033.51 zł	18478.49 zł
Logamax plus GB192-25iH	SU200/5EW	RC310 (biały)	Czujnik c.w.u. AS1.6C	A+/C	Na zamówienie	32816.40 zł 19033.51 zł	18478.49 zł