

Zestaw podłączeniowy do kotłów naściennych dwufunkcyjnych PROFITOR



Zestaw podłączeniowy do kotłów naściennych dwufunkcyjnych PROFITOR

Przewody zestawu wykonane są ze stali nierdzewnej jako giętke i rozciągliwe, co umożliwia ich odpowiednie rozciągnięcie i wygięcie bez używania specjalnych narzędzi. Umożliwia to szybki i bezpieczny montaż kotła dwufunkcyjnego. Przewody do wody jak i do gazu można rozciągnąć aż do dwukrotnej długości początkowej. Rozciągać je należy przeginając naprzemiennie ruchem falistym. Rozciągnięty raz przewód nie wraca do długości pierwotnej. Przewód do gazu pokryty jest żółtym tworzywem sztucznym, do wody - białym.

Zestaw 5-częściowy zawiera:

- 1 przewód do gazu DN 20 (3/4") MF-FG, 180-300 mm
- 2 przewody do wody DN 20 (3/4") MF-FG, 150-300 mm
- 2 przewody do wody DN 15 (1/2") MF-FG, 150-300 mm
- 1 uszczelkę do gazu 3/4"

Min. promień gięcia przewodu: 1,5 x średnica zewn.

Warianty

MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
PROFITOR 56901000	Na magazynie	212.42 zł 191.88 zł	212.42 zł